

2022年2月21日

株式会社 LIXIL ZEH推進事業部

HFO発泡剤供給不足による「ウレタン断熱パネル」代替品対応について

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素から弊社商品をご愛用頂きまして厚く御礼申し上げます。

弊社のウレタン断熱パネルに原料として使用しているHFO発泡剤の世界的な不足状況により、現在「熱伝導率0.019 W/mK」のウレタン断熱パネルの生産を停止しております。代替品として、2020年5月迄弊社より供給しておりました水発泡処方ウレタン「熱伝導率0.024 W/mK」に切り替えて生産しているため、商品の仕様及び構成が一部変更となっております。カタログ等の記載内容については、下記の通り読み替えて頂きますよう、お願い申し上げます。

敬具

-記-

対象商品：ヒートコアパネル

対象カタログコード：SZ6500

【代替品仕様一覧】

壁 パ ネ ル	HC85	モジュール		尺、M
		柱サイズ		105角、120角
		構造	壁倍率	2.5倍・4.3倍（入隅4.0倍）建築基準法告示1100号仕様
		室外側 面材	種 類	JIS 構造用パーティクルボード（F☆☆☆☆）
			厚 さ	9.0 [mm]
		断熱材	種 類	硬質ウレタンフォーム断熱材 1種2号相当品
			熱伝導率	0.024[W/mK]
			透湿係数	185以下 [厚さ25mm当たり ng/m ² sPa]
			厚さ	一般部85 [mm]、切欠き部70 [mm]、平均厚さ81 [mm]

【代替品壁パネル姿図】

HC85

